

TASSELLI DI ANCORAGGIO

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON - ZEBRA SHARK PRO



Tassello di ancoraggio in Poliammide (Nylon) ad alta resistenza di dimensioni M8 12x66mm utilizzato nel sistema di ancoraggio Isolareflex abbinato alla vite a doppio filetto M8x120mm;

Carichi massimi in kN e condizioni di posa:

Ø tassello [mm]	12 mm
Calcestruzzo C20/25	2,4 kN
Mattoni pieni	1,7 kN
Mattoni forati	0,3 kN
Cartongesso Sp.12,5mm	0,1 kN
Ø foro [mm]	12 mm
Profondità minima foro [mm]	75 mm

(1 kN ~ 100 kg)

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON - UNIVERSALFIX



Tassello di ancoraggio in Poliammide (Nylon) ad alta resistenza di dimensioni M8 12x71mm utilizzato nel sistema di ancoraggio Isolareflex abbinato alla vite a doppio filetto M8x120mm;

Carichi massimi in kN e condizioni di posa:

Ø tassello [mm]	12 mm
Calcestruzzo C20/25	2,45 kN
Mattoni pieni	1,8 kN
Mattoni forati	0,5 kN
Cartongesso Sp.12,5mm	0,11 kN
Ø foro [mm]	12 mm
Profondità minima foro [mm]	80 mm

(1 kN ~ 100 kg)