ISOLAREFLEX 25 FOIL

Isolareflex25Foil è un isolante termoriflettente composto da 25 strati tra cui le due facce esterne in alluminio puro e gli strati interni in ovatta, film alluminizzati. Contiene oltre l'80% di materiale riciclato/riciclabile. Caratteristiche generali: Progettato, Testato e Certificato in accordo con le norme di riferimento UNI EN 16012, nasce appositamente per il Sistema Costruttivo Isolareflex nella sua configurazione da 9,6 cm di spessore. Leggero, Maneggevole e facile da utilizzare: fornito in rotoli di dimensioni 10 ml x 1,5 ml.



Specifiche Tecniche	
Altezza Rotolo	1,5 m*
Lunghezza Rotolo	10 m*
Sviluppo rotolo	15m²
Peso	1,35*Kg/m²
Spessore nominale	80mm
Resistenza termica dell'isolante nel Kit Isolareflex in doppia intercapedine d'aria di 2 cm	4,40*m² K/W
Emissività di progetto delle facce esterne (UNI EN 16012)	0,05
Classe di Reazione al Fuoco (UNI EN 13501-1)	E



* *Tolleranza +-3%*



CONTATTI

Favima Srl

Via Talamo Snc, Salerno
Tel: +39 089 2027583
www.isolareflex.it