

KIT

Isolareflex25Foil

Isolareflex25Foil è un isolante termo-riflettente composto da 25 strati tra cui le due facce esterne in alluminio puro e gli strati interni in ovatta, film alluminizzati. Contiene oltre l'80% di materiale riciclato/riciclabile.

Caratteristiche generali: Progettato, Testato e Certificato in accordo con le norme di riferimento UNI EN 16012, nasce appositamente per il Sistema Costruttivo Isolareflex nella sua configurazione da 9,6 cm di spessore. **Leggero, Maneggevole e facile da utilizzare:** fornito in rotoli di dimensioni 10 ml x 1,5 ml.



Specifiche Tecniche	
Altezza Rotolo	1,5 m*
Lunghezza Rotolo	10 m*
Sviluppo rotolo	15m ²
Peso	1,35*Kg/m ²
Spessore nominale	80mm
Resistenza termica dell'isolante nel Kit Isolareflex in doppia intercapedine d'aria di 2 cm	4,40*m ² K/W
Emissività di progetto delle facce esterne (UNI EN 16012)	0,05
Classe di Reazione al Fuoco (UNI EN 13501-1)	E



* Tolleranza +-3%

FAVIMA S.R.L.

Via Andrea De Luca, 39 - Salerno

Tel.0892027583 www.isolareflex.it

